

# KIT OCCULTANT EN BOIS ÉPICÉA

## NOTICE DE POSE



Design d'extérieur

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE



Mètre



Crayon




Perceuse-visseuse



Foret bois  
Ø 3 mm



Scie à bois



Vis inox  
4,5 x 20 mm



Niveau

### POSE

1

#### Positionner les lames d'extrémités

Glisser les 2 lames étroites à chacune des extrémités du panneau, le long des poteaux



2

#### Positionner les traverses de maintien

Glisser les 2 traverses horizontales dans les plis du panneau en haut et en bas sous les lames verticales.



3

#### Insérer les lames intermédiaires

Glisser une latte au milieu du panneau pour maintenir les traverses déjà posées. Insérer les autres lames.



4

#### Fixer les traverses

Pré-percer les traverses à l'aide d'un foret de 3mm. Visser chaque lame à l'aide des vis inox.



### ASTUCES ET CONSEILS



#### ASTUCES DE POSE

- ✓ Tracer une ligne horizontale sur les traverses avant vissage afin d'obtenir un alignement parfait.
- ✓ Réaliser un pré-perçage Ø 3 mm.
- ✓ Positionner les traverses sous les plis du panneau.
- ✓ Vérifier l'aplomb du panneau avant fixation définitive.
- ✓ Laisser un espace de 20 à 30 mm entre le bas du panneau et le sol.



#### INFORMATION IMPORTANTE

##### ADAPTATION ÉVENTUELLE DES TRAVERSES

Selon le type de poteaux utilisés (à encoches ou à clips), un ajustement dimensionnel des traverses peut être nécessaire lors de la mise en œuvre.



##### Après toute découpe :

- dépoussiérer la surface ;
- appliquer un produit de préservation adapté aux bois traités autoclave sur les parties mises à nu.

Cette opération contribue à préserver durablement le bois.



#### CONSEILS D'ENTRETIEN

Le bois étant un matériau naturel :

- des variations de teinte peuvent apparaître ;
- de légères fissures superficielles peuvent se former ;
- le grisaillement naturel du bois n'altère pas ses performances mécaniques.



Pour conserver plus longtemps la teinte d'origine, l'application périodique d'un saturateur bois extérieur est recommandée.

Compte tenu de la diversité des panneaux grillagés existants sur le marché et des conditions d'utilisation non spécifiées de nos occultants, la validation technique du produit reste sous la responsabilité de l'acheteur et de l'utilisateur. Pour tout renseignement complémentaire, rapprochez-vous de votre conseiller ID Environnement.